

HMT130温湿度变送器

维萨拉 HUMICAP® 温湿度变送器系列		HMT130		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	价格
1 输出参数	湿度输出 温湿度输出 温湿度输出, 催化型传感器	H K V																
2 变送器类型	墙面安装式/固定探头 远程探头, 带3米电缆 远程探头, 带5米电缆 远程探头, 带10米电缆 远程探头, 带10米电缆+10米延长 远程探头, 带20米电缆	A B C D E F																
3 显示	无显示 有显示	0 1																
4 信号输出 (包括RS485输出)	0...1 V 0...5 V 0...10 V 特殊 量程范围: _____ V*)	三线制 三线制 三线制 三线制																
5 通道1输出参数	RH (相对湿度) 0...100 %RH Tdf (露点/霜点) -20...+80 °C h (焓值) -40...1500 kJ/kg Tw (湿球温度) 0...+80 °C a (绝对湿度) 0...300g/m3 x (混合比) 0...500 g/kg d.a. Pw (水汽分压) 0...500 hPa Pws (饱和水汽压) 0...500 hPa Td (露点温度) -20...+80 °C 特殊 自选参数 _____ 量程 _____																	
6 通道2输出参数	无输出 T (温度) -40...+60 °C (-40...+140 °F) -20...+80 °C (-4...+176 °F) 0...+60 °C (+32...+140 °F) -40...+80 °C (-40...+176 °F) 0...+50 °C (+32...+122 °F) 特殊 自定义量程 _____	A B C D E F X																
7																		
8 显示单位	公制 非公制	1 2																
9 传感器保护	塑料格栅 塑料格栅, 带PTFE过滤器 不锈钢烧结过滤器 (只适用于远程探头) 特氟龙烧结过滤器 DRW244938SP																	
10 变送器安装件	无 带防雨罩的安装背板 (215109)																	
11 探头安装组件	无 管道安装件 (215619) 探头安装法兰 (226061) 室外安装: DTR504A 防辐射罩 (DTR504A) 探头安装夹, 1个 (225501)																	
12 电缆套件	密封式电缆套(gland), 适用2...6 mm直径电缆 管道式电缆套 PG9 管道式电缆套 NPT 1/2" 无电缆套 (橡胶塞) 上述各种套件 (包含A, B, C and D)	A B C D Z																
13 与PC机连接附件	无 与PC机连接的服务电缆, USB接口 (219685)	0 1																
14 操作手册	无 多语种手册																	

单价
数量
总价

*) 电压输出值在 0...10 V之间

粗体字的选型已包括在基本价格中, 斜体字的选项要附加价格
此选型表由英文版本翻译而得, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表

典型选型
HMT130 K A 1 D 1 B 0 1 1 A 1 A 0 Z