

HMT331 温湿度变送器 墙面安装型

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
维萨拉HUMICAP® 温湿度变送器	HMT331	1	0																					价格
变送器类型	HMT331	1																						
墙面安装型探头	固定式 带一根短的探头电缆	A	8																					
无附加温度探头		0																						
测量参数	RH+T RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT	A	B																					
显示	无	0																						
供电	10...36 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通AC供电 (100...240 VAC) 普通AC供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通AC供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65	0	1	2	3	4	5	6	9															
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块	1	2	3	4	5																		
模拟输出范围 通道1, 2和3 (根据不同参数)	无第3模拟输出 RH (0...100%RH) T (温度范围见下表) Td (-20...100°C) Tdf (-20...100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500kJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C) 自定义 自定义参数/单位 自定义量程																							
自定义	Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: () Ch1: Ch2: 选择 Ch3:																							
模拟输出 温度范围	无温度输出 -40...+60°C -20...+60°C																							
如果没有温度 输出, 请选择A	0...+60°C 自定义																							
单位	公制 非公制	1	2																					
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网)接口+2米电缆 (RJ45) 请注意下面的*)中解释 WLAN(无线以太网)接口和天线 只适用于短电缆探头型 数据记录模块	0	1	2	4	5	6																	
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 选择第3 通道模拟输出 数据记录模块 如果模块插槽1已选数据记录模块, 这无法在插槽2再选。	0	1	3	6																			
电缆电线连接	密封式电缆套 (M20*1.5) 套管式电缆套 (NPT1/2") 注: 普通AC 供电 对接式 (M12, 8 针), 带5 电缆 电缆备件订货号: 212142 不能8 针连接 对接式 (M12, 8 针), 带螺丝接头 连接插头备件订货号: 212416 电缆电线连接组件 (密封式M20*1.5和套管式NPT1/2")																							
变送器本体 安装附件	普通墙面安装 墙面安装底板 订货号: 214829 管/杆安装套件 订货号: 215108 管/杆安装套件, 带室外防雨罩 订货号: 215109 DIN导轨套件 订货号: 215094 探头固定板 短电缆探头推荐	0	1	2	3	4	5																	
湿度传感器类型	普通应用 HUMICAP180 带化学物质清除的传感器 HUMICAP180C 一般应用高化学浓度传感器 HUMICAP180R 带化学物质清除的传感器 HUMICAP180RC 带化学物质清除的催化型传感器 HUMICAP180VC																							
传感器保护	PPS塑料格栅和不锈钢网 备件订货号: DRW010281SP 塑料格栅 备件订货号: DRW010276SP 不锈钢烧结过滤器 备件订货号: HM47280SP																							
无探头安装附件																								
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文																							
计算机连接	无 与PC 连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) 订货号: 194466ZZ M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 订货号: 215005 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219685 M170LINK Windows®软件 + 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219916																							
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准																							
附加维护合同	无																							

*): 注意: 只有在短电缆探头时, LAN和通用AC电源才能同时使用。

粗体字的选型已包括在基本价格中, 斜体字的选型有附加价格
此选型表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表

典型选型示例

HMT330 | 1 | A | 0 | A | 1 | 0 | 1 | B | C | A | B | 1 | 0 | 0 | A | 1 | A | A | A | B | A | A | 1