

HMT334 温湿度变送器 用于工业压力过程中

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
维萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器		HMT330 4																						0	1	价格
变送器类型	HMT334	4																								
探头电缆长度	2米 电缆 5米 电缆 10米 电缆	H J K																								
无附加温度探头		0																								
测量参数	RH+T RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT	A B																								
显示	无 可选LCD 图形显示	0 1																								
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通 AC 供电 (100...240 VAC) 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/MLAN界面) 非IP65	0 1 2 3 4 5 6 9																								
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块	1 2 3 4 5																								
模拟输出范围 通道1, 2和3 (根据不同参数)	无第3模拟输出 RH (0...100%RH) T (温度范围见下表) Td (-20...+100°C) Tdf (-20...+100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...+100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...+1500KJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C) 自定义 自定义参数/单位 自定义量程 Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: () 通道1 通道2 通道3, 如不需要, 选择A	A B C C C D D D E E E F F F G G G H H H J J J K K K L L L M M M N N N X X X																								
模拟输出 温度范围	无温度输出 -40...+60°C -40...+80°C 如果没有温度 输出, 请选择A	A B C D E F G H J K L M N P X																								
单位	公制 非公制	1 2																								
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) WLAN(无线以太网) 接口+天线 数据记录模块	0 1 2 4 5 6																								
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 选择第3通道模拟输出 数据记录模块 如果模块插槽1已选数据记录模块, 这无法在插槽2再选。	0 1 3 6																								
电缆电线连接	密封式电缆塞 (M20*1.5) 套管式电缆塞 (NPT1/2") 注: 普通 AC 供电 对接式 (M12, 8 针), 带5 电缆 电缆备件订货号: 212142 不能8 针连接 对接式 (M12, 8 针), 带螺线接头 连接插头备件订货号: 212416 电缆电线连接组件 (密封式M20*1.5和套管式NPT1/2")	A B C D G																								
变送器本体 安装附件	普通端面安装 端面安装底座 订货号: 214829 管/杆安装套件 订货号: 215108 管/杆安装套件, 带室外防雨罩 订货号: 215109 DIN导轨套件 订货号: 215094	0 1 2 3 4																								
湿度传感器类型	普通应用 HUMICAP180 带化学物清除的传感器 HUMICAP180C 一般应用高化学浓度传感器 HUMICAP180R 带化学物清除的传感器 HUMICAP180RC 带化学物清除的催化型传感器 HUMICAP180VC	1 4 A C K																								
传感器保护	PPS塑料格栅和不锈钢网 备件订货号: DRW010281SP 塑料格栅 备件订货号: DRW010276SP 不锈钢熔结过滤器 备件订货号: DM47280SP 不锈钢格栅 备件订货号: DM474583SP	A B C D																								
探头安装附件	紧固连接件 M22 X 1,5 紧固连接件 NPT 1/2"	E F																								
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文	A B C D E J K																								
计算机连接	无 与PC连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) 订货号: 194466ZZ M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 订货号: 215005 与PC连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219685 M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219916	A B C D E																								
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准	A X																								
附加维护合同	无	1																								
		价格																								
		数量																								
		总价																								

粗体字的选项已包含在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

典型选项示例 HMT330|4|H|0|A|1|0|1|B|C|A|L|1|0|0|A|0|A|E|B|A|A|1